


GUEPARD

2473T



Machine arrière avec pivot, bras droit avec télescope

Machine avec châssis réglable et adaptation au tracteur par boîtiers sous trompettes

Puissance au rotor de 82 CH

Prise de force 1000 tr/min

LES +

TRAVAIL AU LAMIER

Facilité grâce au télescope

VÉRIN DE FLÈCHE DOUBLE TIGE

Meilleur contrôle, sécurité anti-basculement et anti-collision, + de précision pour travail au lamier - **BREVET SMA**

SÉCURITÉ OPTIMALE

Sonde température haute modulable et arrêt rotor 90°.



40 avenue Auguste Wissel, 69250 Neuville-sur-Saône FRANCE
Tél. : +33 (0)4 26 55 36 50 | E-mail : info@smafauchaux.com

www.smafauchaux.com



PACK INTENSE

STRUCTURE

- Pivot à 115°, sécurité marche avant et arrière hydraulique, pivot centré
- Renversement de flèche intégré de série par vérin double chambre piloté en cabine, pour chemins étroits
- Vérins avec rotules d'articulation
- Axes de 40mm, bagues striées traitées PEL sur certaines articulations
- Tête flottante hydraulique à commande électrique

HYDRAULIQUE

- Hydraulique indépendante, réservoir d'huile 80 litres
- Pompe rotor à pistons, pompe mouvement à engrenages renforcée
- Pompe et moteur à pistons TP, circuit fermé
- Refroidissement avec motoventilateur électrique
- Radiateur à dépoussiérage automatique, sécurité haute température

COMMANDE

- Commande **ELEC PRO 4** électrique proportionnelle
- Mise en route de l'outil et sens de rotation inversable du rotor par commande électrique

SÉCURITÉ

- Sustentation oléopneumatique à commande électrique
- Sustentation électronique réglable sur toute la portée du bras
- Compteur horaire, indicateur de colmatage de filtres
- Signalisation de route normalisée et éclairage LED
- Béquilles TP avec manivelle


OUTIL

- Support outil en transport
- Outil à entraînement indirect par courroie crantée
- Outil de coupe TP PREMIUM 125 avec 56 couteaux en Y, rotor Spire H SMA
- Coutellerie en FM48 ou HPRIM suivant production
- Outil en version profilé de série
- Rouleau palpeur TP de série en diamètre 140mm, avec patins d'usure
- Outil livré avec casquette de fauchage et casquette de débroussaillage de série

Machine produite en **ORANGE RAL 2004** et GRIS FONCÉ RAL 7021

ELEC PRO 4

Commande monolevier électrique 4 mouvements proportionnels



	Capacités machines en mètres						Balayage	Poids	Poids du tracteur, hors masses et lestage	Puissance du tracteur	Nombre d'heures par an
	A	B	C	D	E	F	En °	En KG	En KG	En CH	En Hr
2473T	7,30	8,80	5,60	5,20	7,30	2,10	115°	2 190	5 500	90	500 - 1 500