

JAGUAR

2452T | 2461T | 2471T



Machine ventrale avec pivot, bras droit

Machine sur châssis ventral avec adaptation au tracteur

Puissance au rotor de 82 CH

Prise de force 1000 tr/min

Pompe et moteur à pistons

LES +

VISION OPTIMALE SUR LA ZONE DE TRAVAIL

RONDELLE BELLEVILLE

Assure une fonction de ressort et permet + de souplesse sur le bras
EXCLUSIVITÉ SMA

SÉCURITÉ OPTIMALE

Sonde température haute modulable et arrêt rotor 90°

CAPOTAGE SUR VÉRIN CENTRAL

ATTELAGE ÉTUDIÉ POUR L'ACCESSIBILITÉ

Entretien facilité



40 avenue Auguste Wissel, 69250 Neuville-sur-Saône FRANCE
Tél. : +33 (0)4 26 55 36 50 | E-mail : info@smafaucheux.com

www.smafaucheux.com



PACK INTENSE

STRUCTURE

- Pivot à 90°, sécurité marche avant hydraulique
- Vérins avec rotules d'articulation
- Axes de 40mm, bagues striées traitées PEL
- Tête flottante hydraulique à commande électrique

HYDRAULIQUE

- Hydraulique indépendante, réservoir d'huile 80 litres
- Pompe rotor à pistons, pompe mouvement à engrenages
- Pompe et moteur à pistons TP, circuit fermé
- Refroidissement avec motoventilateur électrique
- Radiateur à dépoussiérage automatique
- Sécurité haute température

COMMANDE

- Commande électrique proportionnelle **ELEC PRO 4**
- Mise en route de l'outil et sens de rotation inversable du rotor par commande électrique

SÉCURITÉ

- Sustentation oléopneumatique
- Sustentation électronique réglable sur toute la portée du bras
- Sécurité hydraulique sur pivot et balancier
- Compteur horaire, indicateur de colmatage de filtres
- Signalisation de route normalisée et éclairage LED

OUTIL

- Outil à entraînement indirect par courroie crantée
- Outil de coupe TP PREMIUM PENDULAIRE 125 avec 56 couteaux en Y, rotor Spire H SMA
- Coutellerie en FM48 ou HPRIM suivant production
- Outil en version profilé de série
- Tête inclinaison 210°
- Rouleau palpeur TP de série en diamètre 140mm, avec patins d'usure
- Outil livré avec casquette de fauchage et casquette de débroussaillage de série

Machine produite en **ORANGE RAL 2004** et **GRIS FONCÉ RAL 7021**


Montage usine obligatoire (nous consulter)

ELEC PRO 4

Commande monolevier électrique 4 mouvements proportionnels



BRUYEUR GRUS BOIS



	Capacités machines en mètres						Balayage	Poids	Poids du tracteur, hors masses et lestage	Puissance du tracteur	Nombre d'heures par an
	A	B	C	D	E	F	En °	En KG	En KG	En CH	En Hr
2452T	5,20	5,20	3,20	2,70	5,00	3,30	90°	2 325	5 500	90	500 - 1 500
2461T	6,10	5,95	3,80	3,50	5,90	3,20	90°	2 475			
2471T	7,10	6,70	4,20	4,70	6,90	3,30	90°	2 555			