

LYNX

2453P | 2457P | 2465P



Machine avec châssis réglable et adaptation au tracteur par boîtiers sous trompettes

Puissance au rotor de 82 CH

Prise de force 1000 tr/min

Pompe et moteur à pistons



LES +

BRAS DE DÉPORT

Bras de déport amenant l'outil jusqu'à 2,20m devant la machine pour une vision grand format sur le travail

VÉRIN DE FLÈCHE DOUBLE TIGE

Meilleur contrôle, sécurité anti-basculement et anti-collision, + de précision pour travail au lamier - **BREVET SMA**

SÉCURITÉ OPTIMALE

Sonde température haute modulable et arrêt rotor 90°.



40 avenue Auguste Wissel, 69250 Neuville-sur-Saône FRANCE
Tél. : +33 (0)4 26 55 36 50 | E-mail : info@smafaucheux.com

www.smafaucheux.com



PACK INTENSE

STRUCTURE

- Pivot à 115°, sécurité marche avant et arrière hydraulique, pivot centré
- Renversement de flèche intégré de série par vérin double chambre piloté en cabine, pour chemins étroits
- Vérins avec rotules d'articulation
- Axes de 40 mm, bagues striées traitées PEL sur certaines articulations
- Tête flottante hydraulique à commande électrique + amortisseur mécanique par 44 rondelles BELLEVILLE (sauf modèle 2465P)

HYDRAULIQUE

- Hydraulique indépendante, réservoir d'huile 80 litres
- Pompe rotor à pistons, pompe mouvement à engrenages
- Pompe et moteur à pistons TP, circuit fermé
- Refroidissement avec motoventilateur électrique
- Radiateur à dépolluissage automatique, sécurité haute température

COMMANDE

- Commande monolevier électrique proportionnelle **ELEC PRO 4**
- Mise en route de l'outil et sens de rotation inversable du rotor par commande électrique

SÉCURITÉ

- Sustentation oléopneumatique à commande électrique
- Sustentation électronique réglable sur toute la portée du bras
- Sécurité hydraulique sur pivot et balancier
- Compteur horaire, indicateur de colmatage de filtres
- Signalisation de route normalisée et éclairage LED
- Béquilles TP avec manivelle

OUTIL

- Support outil par cinématique en transport
- Outil à entraînement indirect par courroie crantée
- Outil de coupe TP PREMIUM 125 avec 56 couteaux en Y, rotor Spire H SMA
- Coutellerie en FM48 ou HPRIM suivant production
- Outil en version profilé de série
- Rouleau palpeur TP de série en diamètre 140mm, avec patins d'usure
- Outil livré avec casquette de fauchage et casquette de débroussaillage de série


Machine produite en **ORANGE RAL 2004** et GRIS FONCÉ RAL 7021

ELEC PRO 4

Commande monolevier électrique 4 mouvements proportionnels



BRUYEUR GRUS BOIS



	Capacités machines en mètres						Balayage	Poids	Poids du tracteur, hors masses et lestage	Puissance du tracteur	Nombre d'heures par an
	A	B	C	D	E	F	En °	En KG	En KG	En CH	En Hr
2453P	5,30	6,55	4,00	3,60	5,30	2,00	115°	2 100	5 000	90	500 - 1 250
2457P	5,70	6,75	4,90	3,70	5,60	2,10	115°	2 120			
2465P	6,50	7,70	5,00	4,70	6,60	2,20	115°	2 200			