

SERVAL

2452S | 2456S | 2460S



Machine avec châssis réglable et adaptation au tracteur par boîtiers sous trompettes

Puissance au rotor de 82 CH

Prise de force 1000 tr/min

Pompe et moteur à pistons



LES +

VÉRIN DE FLÈCHE DOUBLE TIGE

Meilleur contrôle, sécurité anti-basculement et anti-collision, + de précision pour travail au lamier - **BREVET SMA**

PIVOT CENTRÉ 115°

Large champ d'action horizontal de l'avant de la cabine à l'arrière du tracteur

SÉCURITÉ OPTIMALE

Sonde température haute modulable et arrêt rotor 90°



40 avenue Auguste Wissel, 69250 Neuville-sur-Saône FRANCE
Tél. : +33 (0)4 26 55 36 50 | E-mail : info@smafaucheux.com

www.smafaucheux.com



PACK INTENSE

STRUCTURE

- Pivot à 115°, sécurité marche avant et arrière hydraulique, pivot centré
- Renversement de flèche intégré de série par vérin double chambre piloté en cabine, pour chemins étroits
- Vérins avec rotules d'articulation
- Axes de 40 mm, bagues striées traitées PEL sur certaines articulations
- Tête flottante hydraulique à commande électrique + amortisseur mécanique par 44 rondelles BELLEVILLE

HYDRAULIQUE

- Hydraulique indépendante, réservoir d'huile 80 litres
- Pompe rotor à pistons, pompe mouvement à engrenages
- Pompe et moteur à pistons TP, circuit fermé
- Refroidissement avec motoventilateur électrique
- Radiateur à dépoussiérage automatique, sécurité haute température

COMMANDE

- Commande monolevier électrique **ELEC PRO 4**, 4 mouvements proportionnels
- Mise en route de l'outil et sens de rotation inversable du rotor par commande électrique

SÉCURITÉ

- Sustentation oléopneumatique à commande électrique
- Sustentation électronique réglable sur toute la portée du bras
- Compteur horaire, indicateur de colmatage de filtres
- Signalisation de route normalisée et éclairage LED
- Béquilles TP avec manivelle


OUTIL

- Outil à entraînement indirect par courroie crantée
- Outil de coupe TP PREMIUM 125 avec 56 couteaux en Y, rotor Spire H SMA
- Coutellerie en FM48 ou HPRIM suivant production
- Outil en version profilé de série
- Rouleau palpeur TP de série en diamètre 140mm, avec patins d'usure
- Outil livré avec casquette de fauchage et casquette de débroussaillage de série

Machine produite en **ORANGE RAL 2004** et GRIS FONCÉ RAL 7021

ELEC PRO 4

Commande monolevier électrique 4 mouvements proportionnels



	Capacités machines en mètres						Balayage	Poids	Poids du tracteur, hors masses et lestage	Puissance du tracteur	Nombre d'heures par an
	A	B	C	D	E	F	En °	En KG	En KG	En CH	En Hr
2452S	5,30	6,50	4,65	3,10	5,20	1,50	115°	1 880	5 000	75	500 - 1 250
2456S	5,60	6,80	5,00	3,55	5,60	2,10	115°	1 900			
2460S	5,90	7,00	5,30	4,00	5,80	2,40	115°	1 930			